

Slangpomp DULCO®flex DF4a

De optimale pomp voor toepassing in zwembaden, whirlpools en wellness-omgevingen.



Capaciteitsbereik 1,5 – 12 l/h, 4 – 2 bar

De DULCO®flex DF4a wordt aangeboden in drie uitvoeringen.

- Doserend van chemicaliën
- Doserend van actief kool

- Doserend van vlokmiddelen

Zo is gewaarborgd dat het bedieningsmenu, in- en uitgangen altijd zijn afgestemd op de gekozen toepassing.

Uw voordelen

- Taalneutrale bedieningsnavigatie
- Traploze instelling van de doseercapaciteit
- Slangmateriaal in PharMed®
- Volledige controle omdat de doseercapaciteit op het display wordt weergegeven in l/h

- Veilig bedrijf: Debiet en concentratie kunnen reproduceerbaar worden ingevoerd
- Lange levensduur: Geveerde rollen stabiliseren de afroldruk en verminderen de slijtage van de slang

Toepassingsbereik

Zwembadwaterbehandeling

Slangpomp DULCO[®]flex DF4a

De optimale pomp voor toepassing in zwembaden, whirlpools en wellness-omgevingen.

Technische gegevens

Aanzuighoogte:	3 mwk	Opgenomen vermogen ca.:	24 W
Zuighoogte:	4 mwk	Inschakelduur:	100 %
Toerental:	0 – 85 omw/min	Beschermingsgraad:	IP 65
Toegestane omgevingstemperatuur:	10 – 45 °C		

Alle gegevens bepaald met water bij 20°C.