

INO RENOV

DECAPANT - NETTOYANT - RENOVANT

POUR L'ENTRETIEN ET LA RENOVATION DES
CARRELAGES, DU CIMENT ET DE L'ALUMINIUM

PRESENTATION

- . Liquide limpide, Incolore
- . pH pur : $0,2 \pm 0,2$
- . pH à 10 g/l : $2,3 \pm 0,2$
- . Masse volumique à 20°C : $1,09 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3$
- . Point de gel : -10 °C

PROPRIETES

- . Solubilisant des oxydes métalliques
- . Séquestrant
- . Désincrustant
- . Détergent

APPLICATION

- . Rénovation des aciers inoxydables
- . Ne doit pas être utilisé comme produit de nettoyage des surfaces au contact des denrées alimentaires

Mode d'emploi :

- Bien humidifier les surfaces à décaper (à l'eau froide)
- Pulvériser INO RENOV de bas en haut à basse pression
- Laisser agir 5 minutes maximum
- Rincer abondamment à l'eau froide, de préférence à haute tension

Dosages de dilution :

- Entretien : 5 à 10 % selon l'état de souillure des surfaces
- Rénovation : 20 à 30 % selon l'état de souillure des surfaces

Conserver dans un endroit frais et à l'abri de la lumière

CONDITIONNEMENT

Jerrican 1l Neutre 1kg

Jerrican 5l Blanc 5kg (carton 4x5kg)

Jerrican 10l Bleu clair 10kg

Jerrican 22l Bleu clair 22kg

Fût 220l Bleu foncé 220kg

SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur INTERNET :

<http://www.hypred.fr>

. Produit corrosif: prohiber tout contact avec la peau ou les muqueuses en portant les équipements de protection appropriés.