



## ADAPT 2K

## ADAPT 1K

<b>Code produit</b>	140001	141001
<b>Type de produit</b>	Lunettes de protection	Lunettes de protection
<b>Protection</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Protection des yeux contre la poussière, les particules et les impacts à faible énergies</li> <li>▶ Protection contre les ultra-violets (EN 170)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Protection des yeux contre la poussière, les particules et les impacts à faible énergies</li> <li>▶ Protection contre les ultra-violets (EN 170)</li> </ul>
<b>Revêtement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Traitement anti-buée de pointe</li> <li>▶ Traitement anti-rayures très résistant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Traitement anti-buée</li> <li>▶ Traitement anti-rayures</li> </ul>
<b>Caractéristiques spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ajustement optimal combiné avec des masques respiratoires</li> <li>▶ Conception au plus prêt du visage</li> <li>▶ Lèvre souple d'étanchéité</li> <li>▶ Branches latérales recouverte d'élastomère pour un ajustement confortable et anti-dérapant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ajustement optimal combiné avec des masques respiratoires</li> <li>▶ Conception au plus prêt du visage</li> <li>▶ Lèvre souple d'étanchéité</li> </ul>
<b>Teinte de l'oculaire</b>	transparent	transparent
<b>Marquages</b>	2C-1.2 MO 1 FT K N	2C-1.2 MO 1 FT
<b>Matériaux</b>	Oculaire : Polycarbonate Lèvre souple : TPE Branches latérales : Nylon et TPE polyamide Vis : acier inoxydable	Oculaire : Polycarbonate Lèvre souple : TPE Branches latérales : Nylon Vis : acier inoxydable
<b>Poids</b>	21 g	21 g

## Spécifications

<b>Normes</b>	EN 166/EN 170
<b>Réglementation</b>	(EU) 2016/425
<b>Organisme notifié</b>	DIN Certco (0196), Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH Alboinstr. 56, 12103 Berlin (Allemagne)

### Info

Nous sommes à votre disposition pour vous aider à sélectionner l'équipement de protection adéquat ou pour assurer la formation des utilisateurs. Pour toute demande de renseignements, de conseils ou de documentation, veuillez nous contacter :

**Moldex/Metric AG & Co. KG** | Espace Aquilon – Bat. A | 19A Avenue des Langories | 26000 Valence | France  
 Tel. : +33(0) 4 75 78 58 90 | info@fr.moldex-europe.com